

Tjekliste 13 • sådan sikrer du din kælder

- Lav en varslingsplan for oversvømmelse. Se Tjekliste 4 s. 57
- Lav en akutplan for oversvømmelse. Se Tjekliste 5 s. 58
- Anskaf evt. særligt udstyr (sandsække, skotter, affugtere osv.), og sørg for, at alle ved, hvor det er opbevaret, og hvordan det skal bruges.
- Hav gummistøvler, regntøj og gummihandsker parat. Hvis indtrængende vand kommer fra kloakken, kan der være smittefare, så du skal beskytte dig, hvis du skal i kontakt med vandet. Husk bagefter at desinficere dine hænder og at gøre tøj og støvler rene udenfor.
- Flyt uhensigtsmæssige funktioner fra kælderen til andre rum.
- Sæt genstande op i reoler eller på opklodsning, der kan tåle vand – helst min. 40 cm over gulvniveau og med 10 cm afstand til væggene.
- Fjern oplag af let antændelige eller brændbare genstande.
- Forstærk evt. døre og vinduer, der åbner indad, med udvendige plader eller skotter.
- Placer stikkontakter så højt oppe på væggene som muligt.
- Træk kabler og ledninger under loftet frem for ved gulvet.
- Overvej et højvandslukke, hvis vandet stammer fra tilbageløb/opstemning fra kloak, f.eks. gennem toiletter og afløb. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.
- Fjern evt. afløb, der ikke længere er i brug eller ikke længere er strengt nødvendige. Spørg en kloakmester.
- Gennemgå ydermure og gulve for revner og andre skader. Er der skader, bør du få en professionel vurdering af, hvordan de skal udbedres.